

# Метод ухода Forbo - Eternal, Smaragd, Emerald

## Советы по уходу и уборки от Forbo Flooring:

Коллекции проетчного винила Eternal, Smaragd, Emerald легко убирать и содержать благодаря износостойкому верхнему слою из полиуретана.

## Уборка после укладки

Вновь уложенный пол не следует убирать с водой в течение 3 дней после окончания укладки.

Уберите все обрезки, грязь и пыль с пола и обработайте нейтральным очистителем. Для больших площадей возможно использовать промышленный пылесос или ротарную машину ( 150-300 вращений в минуту) с 3М красной насадкой или аналог. Соберите грязную воду шваброй или mopом, промойте чистой водой и дайте высохнуть.

## Регулярный уход

Частота уборки зависит от траффика, уровня загрязнения, желаемого внешнего вида и гигиенических стандартов.

- Удалите пыль и грязь с помощью пылесоса, сметите илииспользуйте мягкую швабру.
- Удалите пятна, капли с помощью швабры с мягкой насадкой и нейтральным очистителем.

Если понадобится:

- Допустимо проводить уборку машиной к экструзией и роторной насадкой ( 150-300 оборотов в минуту), насадка 3М красная или аналог и нейтральное чистящее средство для пола.

## Периодический уход

Следует выполнять следующие действия для поддержания внешнего вида на высоком уровне.

- Уберите пыль и мусор с помощью пылесоса,веника или швабры.
- Удалите пятна, капли с помощью влажной швабры с мягкой насадкой и нейтральным очистителем.
- Допускается нанесение мастики с помощью роторной машины (300-500 оборотов в минуту)и красной 3М насадкой для удаления возможных неровностей отблеска поверхности и более привлекательного вида.



# Делимся опытом: Советы по уходу

## Общие советы

### Закрывайте защитной пленкой вновь уложенный пол

Все уложенные полы необходимо защищать пленкой от других загрязнений во время ремонта. Используйте накладки на стулья и кресла для уменьшения царапин. Ролики на мебели должны быть из мягких материалов, которые подходят для гибких напольных покрытий (в соответствии с нормой EN425)

### Используйте входные системы грязезащиты

Более 80 % грязи заносится в здание при входе ботинками. Необходимо использовать входную систему верного размера (в идеале больше 6 м) и должного качества. Входные системы Coral или Nuway доказали свою эффективность и задерживают до 94 % вносимой грязи и влаги; уменьшают траты на содержание и улучшают внешний вид покрытий в здании, наряду со снижением риска травм. Как и любую систему- входные покрытие необходимо регулярно чистить и удалять скопившуюся грязь.

## Уборка

- Регулярный уход намного экономически выгоден и эффективен, чем разовая глубокая чистка.
- Используйте рекомендованные производителем очистители. Качественные продукты и оборудование обеспечат эффективный уход и низкие затраты.
- Всегда следуйте рекомендациям производителей очистителей.
- Всегда придерживайтесь правил безопасности.

## Использование очистителей

Использование низкокачественных продуктов может спровоцировать повреждения покрытия и/или потерю цвета. Излишнее использование или неверные пропорции очистителя могут повлиять на внешний вид пола. Не следует использовать абразивные вещества.

## Часто задаваемые вопросы

### Как часто я должен чистить пол?

Оптимальный вариант частоты уборки зависит от интенсивности использования пола. Составляя план ухода и уборки важно принимать во внимание: находится ли помещение рядом со входом или на верхних этажах? Какой тип грязи влажная или сухая чаще заносится? Какой поток людей ожидается? Помните светлые и моно цвета необходимо чистить чаще.

### Нужно ли мне наносить мастику?

Усиленный верхний слой, наносимый на проектный винил не требует нанесения дополнительной мастики.

### Как следует убирать пятна?

Убирайте пятно как только оно обнаружено. Большинство пятен легко убираются сухим полотенцем (бумагой), водой, очистителем, уайт-спиритом или алкоголем (именно в такой последовательности). НЕ использовать продукты с высоким содержанием щелочи (аммиак, сода) или сильные растворители как ацетон, так как они небезопасны как для людей так и для напольных покрытий.

Пятна вызванные	Убирать с помощью
Шоколад, жир, яйцо, кофе, сок и т.д.	Нейтральный очиститель и вода
Асфальт, масло, резина	Уайт спирт
Жевательная резинка	Охлаждающий спрей, кусочки льда- потереть.
Ржавчина	Щавелевая или лимонная кислота, теплая вода

Если есть сомнения - протестируйте очистители на маленьком кусочке или в неприметном месте на полу

## Насадки, щетки, роторные машины и очистители

Коды насадок

Цвета насадок определяют классы и варьируются от производителя/страны.

Задача	ЗМ цвет насадки
Для регулярного ухода	Красная
Для периодического ухода	Красная

**Важно:** Насадки голубого или зеленого цвета не требуются для нормального ухода и уборки. Коричневые или черные насадки нельзя использовать для продкутов коллекции Eternal, Smaragd, Emerald.

### Скорость машин для уборки

Для машинной уборки скорость должна быть от 150 до 300 обор./м. Для нанесения спрея и корректировки отсвета рекомендована скорость от 300 до 500 оборот./м., что обеспечивает полу первоначальный внешний вид.

## Рекомендованные средства по уходу

Forbo Flooring Systems рекомендует использовать нейтральный очиститель 881 Euroclean UNI или 891 Euroclean Basic для сильных загрязнений. Для создания первоначального внешнего вида в машинах с экстракцией рекомендована полимерная мастика 898 Euroclean Longlife

Для получения дополнительной информации обращайтесь:  
Сайт: [www.forbo-flooring.ru](http://www.forbo-flooring.ru)  
Email: [moscowoffice@forbo.com](mailto:moscowoffice@forbo.com)  
Телефон: +7 495 269 18 21

